



GFE-PA-VOX-C

Controlador/ Amplificador Convencional para Altifalantes

O GFE-PA-VOX-C é um Controlador/ Amplificador Convencional para altifalantes, disponível em caixa branca ou vermelha. O GFE-PA-VOX-C pode fornecer uma potência máxima de saída de 24 Watts para um só altifalante.

As mensagens pretendidas podem ser descarregadas directamente através do interface USB disponível em cada dispositivo, utilizando para o efeito um programa de configuração de sirenes de voz da GFE, Vox Loader.

Este produto é controlado por um circuito de sirenes convencionais e alimentado externamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	Circuito de Sirenes: 17-30 V DC - Alimentação Externa: 20-30 V DC
CORRENTE CIRCUITO DE SIRENES	0.5 mA (repouso) - 0.5 mA (sinalizador activo)
CORRENTE: ALIMENTAÇÃO EXTERNA	2.0 mA (repouso) - 1.0 A (sinalizador activo)
POTÊNCIA MÁX. DE SAÍDA	24 Watts RMS
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR s/ condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
CAIXA: MATERIAL	ABS Branco ou Vermelho
ÍNDICE DE PROTECÇÃO	IP44
DIMENSÕES	100 (D) x 48 (A) mm
PESO	125 g / 160 g incluindo empacotamento
REFERÊNCIA	
GFE-PA-VOX-C	CONTROLADOR/ AMPLIFICADOR CONVENCIONAL PARA ALTIFALANTES