



GFE-ZEOS-PROGRAMMER

Programador Portátil

Equipamento desenvolvido para atribuir o endereço aos dispositivos auto endereçáveis de forma individual. Este acessório pode ser utilizado para tarefas de manutenção e instalação, como alternativa ao modo ASET, disponível nas centrais endereçáveis da GFE. Adicionalmente permite ao instalador ler o endereço do dispositivo e verificar o valor analógico do mesmo.

A utilização de baterias de lítio aumenta a autonomia do equipamento, cuja recarga é conseguida através da porta USB disponível.

Indicação dos LEDs

Verde – Programador ligado.

Verde (a piscar) – Bateria a carregar.

Amarelo – Operação selecionada a decorrer.

Vermelho (fixo) – Avaria interna.

Vermelho (a piscar) – Bateria fraca.

Operação do teclado

- OK** > Ligar Programador
- OK (2 segundos)** > Desligar Programador
- UP** > Aumentar Endereço
- DOWN** > Diminuir Endereço
- OK** > Programar Endereço selecionado
- UP & OK** > Ler Valor Analógico
- UP & DOWN** > Ler Endereço
- DOWN** > Voltar



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO FUNCIONAMENTO	3.3 V (DC)
CORRENTE CARGA	100 mA mínimo
TENSÃO CARGA	5 V (USB Mini-A)
DURAÇÃO CARGA	2 horas máximo
DESLIGAR AUTOMÁTICO	Após 2 minutos
AUTONOMIA	+500 operações
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% RH sem condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	0°C a 40°C
DIMENSÕES	86 (D) x 25 (A) mm
PESO	172 g
REFERÊNCIA	
GFE-ZEOS-PROGRAMMER	PROGRAMADOR PORTÁTIL