



INT-422-P2P-D/S

Interface de comunicação RS422 (Rede CHAMELEON)

O interface **INT-422-P2P-D** permite uma ligação de anel duplo, permitindo a criação de uma rede de comunicação fechada em laço numa comunicação "encadeada" entre os painéis, GEKKO, OCTO+, NODE+ e CHAMELEON REPEATER.

O interface **INT-422-P2P-S** permite uma única ligação. Utilizado para integração com sistemas BMS ou para uma ligação única a um painel CHAMELEON DISPLAY.

Para mais informações detalhadas, como comissionamento, opções de topologia de rede e solução de problemas de instalação, consulte o **manual CHAMELEON Network** ou entre em contato com a nossa equipa de Suporte Técnico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Isolamento elétrico entre ligações
- Caminhos de rede independentes
- Compatível com todos os painéis GFE CHAMELEON
- Distância máxima de 1200m entre interfaces.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24V DC (17V a 30V DC)
CORRENTE	14 mA
CABO RECOMENDADO	Categoria 5 definido por EIA/TIA/ANSI 568 (<17 pF/ft @ 100 ohm)
DISTÂNCIA DO CABO	1200m por ponto/ ligação
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO/ ARMAZENAMENTO	-10°C a 50°C
HUMIDADE	Máx. 85% RH Sem-Condensação
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP30
DIMENSÕES	90 (C) x 40 (A) x 20 (L) mm
PESO	33 g
COMPATIBILIDADE	Painéis CHAMELEON (GEKKO, OCTO+, NODE+, CHAMELEON REP)

REFERÊNCIA	
INT-422-P2P-D	RS422 DUPLO (canal duplo para laços fechados em rede CHAMELEON)
INT-422-P2P-S	RS422 SINGLE (canal único usado em sistemas BMS ou CHAMELEON DISPLAY)