



## VALKYRIE ABI IP65

### Sinalizador Visual Endereçável para Exterior - IP65 c/ Isolador

VALKYRIE ABI IP65 é um sinalizador endereçável visual de montagem em parede de baixo consumo. Este dispositivo de sinalização foi concebido para ser utilizado no exterior. Podem ser individualmente endereçados até 32 sinalizadores por laço que podem utilizar a gama de endereços do 94 ao 125. O endereçamento é efectuado nos interruptores 1 a 5 no DIL switch de 8 bits.

Quando não é necessário o controlo por endereço individual, VALKYRIE ABI IP65 pode ser configurado como "Sombra", neste caso não ocupará endereço no laço libertando portanto endereços para outros dispositivos. Sinalizadores em modo "Sombra" não enviam informação para a central, logo a sua presença no laço não é monitorizada. No entanto retiram corrente eléctrica do laço (3 mA em alarme) e devem ser incluídos no cálculo de carga do laço.

Esta unidade utiliza a mais recente tecnologia LED que devido ao seu elevado rendimento, possui uma intensidade luminosa elevada, garantindo assim a adequada visibilidade, mantendo um consumo de corrente extremamente baixo.

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Directa pelo Laço 20 V a 30 V DC
CORRENTE: EM REPOUSO	0.5 mA
CORRENTE ALARME: VISUAL	3.0 mA
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm <sup>2</sup>
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR s/condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-25°C a 70°C
MATERIAL CAIXA	ABS
COR	Vermelho
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP65 - Tipo B - Exterior
DIMENSÕES	112 (L) x 82 (A) mm
PESO	205 g / 240 g incluindo empacotamento

#### REFERÊNCIA

VALKYRIE ABI IP65	SINALIZADOR VISUAL END. DE PAREDE P/ EXTERIOR – IP65 C/ ISOLADOR
-------------------	--