



VALKYRIE AS

Sinalizador Audiovisual Endereçável de Parede

A VALKYRIE AS é um sinalizador endereçável audiovisual de montagem em parede com baixo consumo. Podem ser endereçadas individualmente 32 sinalizadores por laço que podem utilizar a gama de endereços do 94 ao 125. O endereçamento é efectuado nos interruptores 1 a 5 no DIL switch de 8 bits. Estão disponíveis 4 tons diferentes que são seleccionados nos interruptores 6 e 7 do referido DIL switch.

Quando não é necessário o controlo por endereço individual, a VALKYRIE AS pode ser configurada como sirene "Sombra", neste caso não ocupará endereço no laço libertando portanto endereços para outros dispositivos. Sinalizadores em modo "Sombra" não enviam informação para a central, logo a sua presença no laço não é monitorizada. No entanto retiram corrente eléctrica do laço (4,1 mA em alarme) e devem ser incluídas no cálculo de carga do laço.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Directa pelo Laço 20 V a 30V DC
CORRENTE: EM REPOUSO	0.5 mA
CORRENTE ALARME: ÁUDIO	10 mA - 280 mW @ 28V DC c/ isolador
NÍVEL SONORO SAÍDA - MÁXIMO	100 dB (@ 1 m - 30V DC)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR s/condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 55°C
MATERIAL CAIXA	ABS e PC
COR	Vermelho ou Branco
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP21C - Tipo A - Interior
DIMENSÕES	110 (D) x 85.1 (A) mm
PESO	254 g incluindo a base

REFERÊNCIA

VALKYRIE AS	1328-CPR-0286	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL DE PAREDE
VALKYRIE ASB	1328-CPR-0286	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL DE PAREDE
VALKYRIE ASI	1328-CPR-0286	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL DE PAREDE COM ISOLADOR
VALKYRIE ASBI	1328-CPR-0286	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL DE PAREDE COM ISOLADOR