



VALKYRIE CS

Sinalizador Audiovisual Convencional de Parede

A VALKYRIE CS é um Sinalizador Audiovisual Convencional de baixo consumo de montagem em parede. Estão disponíveis 4 tons que são seleccionados através dos interruptores 1 e 2 do DIL switch.

Saídas sonoras do tipo contínuo e pulsante estão disponíveis através de ligações diferenciadas no terminal negativo da alimentação, permitindo uma sinalização diferenciada dos estados de evacuação e alerta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Directa pelo Laço 20 V a 30V DC
CORRENTE ALARME: ÁUDIO	10 mA - 280 mW @ 28V DC
NÍVEL SONORO SAÍDA - MÁXIMO	97 dB (@ 1 m - 30V DC)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR s/condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 55°C
MATERIAL CAIXA	ABS e PC
COR	Vermelho ou Branco
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP21C - Tipo A - Interior
DIMENSÕES	110 (D) x 85.1 (A) mm
PESO	254 g incluindo a base

REFERÊNCIA

VALKYRIE CS	1328-CPR-0287	SINALIZADOR ÁUDIO CONVENCIONAL DE PAREDE
VALKYRIE CSB	1328-CPR-0287	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL DE PAREDE