



## VULCAN 2 VOX C

### Sinalizador Convencional com Mensagens de Voz

A **VULCAN 2 VOX C**, é um sinalizador audiovisual com mensagens de voz, para montagem no tecto, disponível nas cores: **branco e vermelho**. A VULCAN 2 VOX C, pode difundir até 2 mensagens pré-gravadas: Pré-alarme e Fogo. As mensagens pretendidas são descarregadas directamente através do interface USB disponível em cada dispositivo, utilizando para o efeito um programa de configuração de sirenes de voz GFE Vox Loader.

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Multi-Mensagem, de acordo com a programação de sirenes
- Multi-Idioma
- 94 dBA a 1 m de nível máximo de saída
- Mensagens programadas a partir de um software dedicado e descarregadas via USB
- Sincronização para uma activação rápida
- Compatível com a maioria de centrais convencionais.

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	20 V a 30 V DC
CORRENTE: SINALIZADOR ACTIVO	28 mA (média) - 65 mA (pico)
NÍVEL SONORO SAÍDA A 1M	Tom 88 dBA / Voz 92 dBA
CAPACIDADE ÁUDIO MÁXIMA	4 minutos (sem compressão) a 16 minutos (com compressão)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm <sup>2</sup>
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 55°C
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% HR sem condensação
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP21C - Tipo A - Interior
COR / MATERIAL DA CAIXA	Branco ou Vermelho / ABS - PC transparente
DIMENSÕES	100 (D) x 29 (A) mm
PESO	127 g - 149 g com tampa

#### REFERÊNCIA

VULCAN 2 VOX AS	SINALIZADOR CONVENCIONAL ÁUDIO COM MENSAGENS DE VOZ
VULCAN 2 VOX ASB	SINALIZADOR CONVENCIONAL AUDIOVISUAL COM MENSAGENS DE VOZ